

STRONGMAX

CHẤT LƯỢNG — BỀN BỈ — UY TÍN

PHỤ GIA XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP

VỀ STRONGMAX

StrongMax là thương hiệu phụ gia xây dựng cao cấp, chuyên cung cấp các giải pháp **kết dính – chống thấm – chống nứt** cho công trình dân dụng và công nghiệp. Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ polymer tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của ngành xây dựng hiện đại.

4+

DÒNG SẢN PHẨM

100%

NGUYÊN VẬT LIỆU CAO CẤP

24/7

HỖ TRỢ KỸ THUẬT



PHỤ GIA TRỘN KEO DÁN GẠCH

STRONGMAX BONDFIX

Phụ gia Polymer cô đặc, trộn với xi măng và cát tạo keo dán gạch chuẩn C1. Siêu bám dính, chống trượt, thời gian mở dài – phù hợp gạch khổ lớn và bề mặt khó.

- ✓ Công thức: 0.5kg + 1 bao XM (100kg) + 3 xô cát
- ✓ Định mức: 1-2% khối lượng xi măng

→ Xem chi tiết Trang 3



PHỤ GIA TRỘN VỮA CHỐNG THẤM

STRONGMAX LOTUSSHIELD PRO

Phụ gia chống thấm cao cấp với hiệu ứng lá sen: lấp đầy mao dẫn, đẩy nước, bảo vệ chủ động từ bên trong lớp vữa – bền vĩnh cửu, không sợ trầy xước.

- ✓ Công thức: 1kg + 1 bao XM (50kg) + 6-8 xô cát 20L (~150kg cát)
- ✓ Định mức: 2% khối lượng xi măng

→ Xem chi tiết Trang 4

PHỤ GIA TRỘN VỮA TỰ SAN PHẪNG

STRONGMAX GROUT



Phụ gia tạo vữa rót tự chảy, không co ngót, cường độ chịu lực cao. Lý tưởng cho bệ máy, chân cột, neo bu-lông – tiết kiệm 40-50% chi phí so với vữa trộn sẵn.

- ✓ Công thức: 1kg + 1 bao XM (50kg) + 1.5-2 xô cát
- ✓ Định mức: 2% khối lượng xi măng

→ Xem chi tiết Trang 5



PHỤ GIA TRỘN VỮA CHỐNG NỨT

STRONGMAX ANTI CRACK

Phụ gia trộn vữa tô trát: giữ nước, tăng bám dính, triệt tiêu ứng suất co ngót – giải quyết tận gốc nứt chân chim, vữa dẻo mượt tay cho thợ thi công.

- ✓ Công thức: 200g + 1 bao XM (50kg) + 8-10 xô cát
- ✓ Định mức: 0.4% khối lượng xi măng

→ Xem chi tiết Trang 6

PHỤ GIA TRỘN KEO DÁN GẠCH

STRONGMAX BONDFIX

ỐP TƯỜNG

ỐP SÀN

GẠCH CERAMIC

GẠCH GRANITE

GẠCH KHỔ LỚN

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

1

Siêu bám dính, chống trượt gạch

Lực bám dính chắc chắn, giữ chắc gạch khổ lớn trên tường đứng, không bị trượt.

2

Tăng độ dẻo và độ sệt cho vữa keo

Vữa keo mượt tay, dễ kéo bay, giảm mỏi cho thợ và tăng năng suất thi công.

3

Giảm rỗng ruột, bám chắc nền & gạch

Lớp vữa đặc chắc, ít bọt khí, liên kết toàn diện giữa gạch và nền — hạn chế thấm nước.

4

Thi công dễ trộn, phù hợp ốp tường & sàn

Đóng gói tiện lợi, phù hợp mọi vị trí từ tường ngoài trời đến sàn nhà vệ sinh, ban công.

THÔNG TIN KỸ THUẬT

HƯỚNG DẪN PHỐI TRỘN

0.5 - 1kg phụ gia Strongmax Bondfix + 1 bao XM (50kg) + 3 xô cát 20L (tỉ lệ XM : Cát = 1 : 1.5). Trộn đều XM + Cát + Phụ gia StrongMax, sau đó thêm nước từ từ cho đến khi đạt độ dẻo thi công.

ĐÓNG GÓI

Bịch 1kg; Thùng 20kg

PHỤ GIA CHỐNG THẤM HIỆU ỨNG LÁ SEN

STRONGMAX LOTUSSHIELD PRO

NHÀ TẮM

BAN CÔNG

TƯỜNG NGOÀI

SÀN MÁI

HỒ BƠI

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

1

Thấm thấu sâu vào bề mặt mao quản

Lấp đầy lỗ rỗng li ti từ bên trong — không chỉ phủ bề mặt như sơn thông thường.

2

Nước lăn trôi, bề mặt khô ráo rõ rệt

Hiệu ứng kỵ nước như lá sen — giọt nước tiếp xúc rồi trôi, bề mặt luôn khô.

3

Giảm thấm ngược và ố loang

Bảo vệ toàn diện từ bên trong — cả bề mặt lẫn lớp vữa bên trong đều kháng nước.

4

Phù hợp sàn, tường và chi tiết kết cấu

Ứng dụng đa dạng: tường ngoài trời, nhà vệ sinh, sàn mái, ban công, hồ bơi.

THÔNG TIN KỸ THUẬT

HƯỚNG DẪN PHỐI TRỘN

1kg LotusShield Pro + 1 bao XM (50kg) + 6-8 xô cát 20L. Định mức 2% theo khối lượng xi măng. Trộn khô XM + cát + phụ gia đều, thêm nước từ từ cho đến khi đạt độ dẻo thi công.

ĐÓNG GÓI

Bịch 1kg; Thùng 20kg

PHỤ GIA TRỘN VỮA GROUT

STRONGMAX GROUT

KHE NGỪNG

MÓNG MÁY

ĐỔ BỆ MÁY

CỘT TRỤ

NEO ĐAI

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

1

Tự san phẳng, bề mặt mịn đồng nhất

Độ chảy loãng tự nhiên, lan đều trong khe hẹp, không cần gạt phẳng thủ công.

2

Không co ngót, thể tích ổn định

Duy trì thể tích ổn định trong suốt quá trình đóng rắn, không sinh khe hở.

3

Cường độ cao, chịu tải trọng lớn

Thời gian thao tác và đóng rắn ổn định, kiểm soát được tiến độ thi công.

4

Phù hợp nhiều vị trí thi công

Khe ngừng, móng máy, bệ máy, cột trụ, neo đai — ứng dụng đa dạng trong xây dựng.

THÔNG TIN KỸ THUẬT

HƯỚNG DẪN PHỐI TRỘN

1kg Strongmax Grout + 1 bao XM (50kg) + 2 xô cát 20L + 12 - 15L nước để tạo vữa Grout M60. Đối với vữa tự san phẳng, giảm lượng cát xuống còn 1.5 xô 20L, tỉ lệ các thành phần còn lại giữ nguyên. Trộn đều hỗn hợp, sau đó thêm 12 - 15L nước từ từ cho đến khi đạt độ chảy phù hợp.

ĐÓNG GÓI

Bịch 1kg; Thùng 20kg

PHỤ GIA TRỘN VỮA TÔ TRÁT

STRONGMAX ANTI CRACK

VỮA TÔ TRÁT

TƯỜNG NGOÀI

CÔNG TRÌNH DD

NHÀ XƯỞNG

CHỐNG NỨT

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

1

Chất liên kết siêu vi, kết dính mạnh

Tăng cường liên kết giữa các hạt xi măng, tạo lớp vữa bền vững.

2

Tăng độ dẻo, bám dính tốt hơn

Vữa mềm mại, dễ thi công, bám chắc vào bề mặt nền.

3

Thời gian mở dài, thi công thoải mái

Kéo dài thời gian sử dụng vữa, không lo khô nhanh.

4

Chống nứt chân chim hiệu quả

Ngăn ngừa vết nứt nhỏ li ti thường xuất hiện trên tường mới.

THÔNG TIN KỸ THUẬT

HƯỚNG DẪN PHỐI TRỘN

200g Strongmax Anti Crack + 1 bao XM (50kg) + 8 - 10 xô cát 20L (tỉ lệ XM : Cát = 1 : 4 đến 1 : 5). Định lượng phụ gia 0.4% theo khối lượng xi măng. Trộn đều XM + Cát + Phụ gia StrongMax, sau đó thêm nước từ từ cho đến khi đạt độ dẻo thi công.

ĐÓNG GÓI

Bịch 1kg; Thùng 20kg

QUY TRÌNH & TIÊU CHUẨN

Thi công đúng cách để đạt hiệu quả cao nhất

QUY TRÌNH THI CÔNG

1

Chuẩn bị bề mặt

Làm sạch bề mặt, loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ và tạp chất. Đảm bảo bề mặt khô ráo.

2

Trộn sản phẩm

Cho sản phẩm vào xi măng/cát theo tỷ lệ quy định. Trộn đều đến khi đồng nhất.

3

Thi công

Áp dụng đều trên bề mặt theo hướng dẫn. Đảm bảo độ dày phù hợp.

4

Bảo dưỡng

Giữ ẩm 24-48h đầu sau thi công. Tránh tác động cơ học trong thời gian đóng rắn.

BẢO QUẢN & AN TOÀN



Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh nắng trực tiếp.



An toàn: Đeo găng tay và khẩu trang khi thi công.



Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM

StrongMax Grout - Chứng nhận chất lượng sản phẩm



ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, phường Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 2410-K4/1976/KT2-HC2

Ngày: 08/5/2026

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

1. Tên mẫu: **STRONGMAX GROUT**
(Tỷ lệ trộn: tỷ lệ khối lượng xi măng : cát = 1:1
Phụ gia: 1 % theo khối lượng xi măng
Nước: 12-15% tổng khối lượng xi măng + cát)
2. Ký hiệu mẫu: -
3. Số lượng mẫu: 01 mẫu
4. Tình trạng mẫu: Mẫu gồm 50 kg xi măng chứa trong bao nguyên, 20 kg cát chứa trong bao và 01 kg phụ gia chứa trong bao nilon
5. Khách hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOÀNG HUỖNH HƯNG
6. Địa chỉ: 382/5/12 Tôn Đức, phường An Khê, TP Đà Nẵng
7. Ngày nhận mẫu: 01/4/2026
8. Ngày thử nghiệm: từ ngày 02/4/2026 đến ngày 08/5/2026
9. Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU - ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
01	Cường độ nén	TCVN 9204:2012	
	- 01 ngày (R ₁) MPa		23,8
	- 03 ngày (R ₃) MPa		52,1
	- 07 ngày (R ₇) MPa		62,5
	- 28 ngày (R ₂₈) MPa		78,0
02	Độ tách nước %	TCVN 9204:2012	0,00
03	Độ chảy xòe mm	TCVN 9204:2012	211

Ghi chú:

- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng.
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2.
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả.

TRƯỜNG PHÒNG KỸ THUẬT 4

Hà Phước Thanh



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngô Thị Như Loan

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM

StrongMax BondFix - Chứng nhận chất lượng sản phẩm



ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, phường Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 11545-K4/6762/KT2-HC2

Ngày: 24/03/2026

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

1. Tên mẫu: **MẪU KEO DÁN GẠCH STRONGMAX BONDFIX (ĐÃ GIA CÔNG THEO TÀI LIỆU KỸ THUẬT)**
2. Ký hiệu mẫu: -
3. Số lượng mẫu: 01 mẫu
4. Tình trạng mẫu: Mẫu do khách hàng tạo sẵn gồm 03 viên gạch kích thước khoảng (50x50) mm được dán vào 3 mặt của 01 viên bê tông có kích thước (150x150x150) mm
5. Khách hàng: **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOÀNG HUỖNH HƯNG**
6. Địa chỉ: **382/5/12 Tôn Đản, phường An Khê, TP Đà Nẵng, Việt Nam**
7. Ngày nhận mẫu: **16/03/2026**
8. Ngày thử nghiệm: **từ ngày: 17/03/2026 đến ngày: 24/03/2026**
9. Kết quả thử nghiệm:

TT	TÊN CHỈ TIÊU - ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
01	Cường độ bám dính khi kéo (Điều kiện chuẩn) + Trung bình MPa + Kiểu bong tách (*) -	TCVN 7899-2:2008	1,1 2

Ghi chú: (Tỷ lệ trộn: 25% nước so với khối lượng bột)

(*) Kiểu bong tách: 1- Giữa mẫu keo và mặt nền;
3- Giữa gạch ốp lát và tấm đầu kéo;
5- Phá hủy nền;

2- Giữa mẫu keo và gạch ốp lát;
4- Trong lớp mẫu keo;
6- Trong lớp gạch ốp lát.

- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi.
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng.
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2.
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả.

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 4

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**





PHỤ GIA CHO NGÀNH XÂY DỰNG

STRONGMAX

 strongmax.com.vn



BONDFIX



LOTUSSHIELD PRO



GROUT



ANTI CRACK

© 2025 StrongMax. All rights reserved.